

Karta katalogowa PX-DWVH2030

IPOX®



Cechy

- Przetwornik: 1/2.9" 2MP Sony CMOS
- Rozdzielczość: 1080p (AHD, CVI, TVI); 960H (CVBS)
- Prędkość: PAL: 1080p @ 25kl/s / NTSC: 1080p @ 30kl/s
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Obiektyw: 2.8-12mm
- Oświetlacz: 30 diod IR LED (zasięg do 25m)
- Czulość 0.01lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IK10, IP68
- Funkcje: AGC, AES, HSBL, D-WDR, DNR, Defog
- Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- Złącza: wideo (BNC), zasilanie (5,5/2,1)
- Zasilanie: DC 12V / 260mA

Specyfikacja

Model	PX-DWVH2030	
Cechy	Przetwornik	1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS
	Rozdzielczość	2Mpx (1920×1080)
	Czulość	0,01lux @ F1,2 z funkcją AGC; 0lux z IR
	Obiektyw	2,8~12mm
	Dzień/noc	Automatyczny / ręczny / czujnik
	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	Tak
	Oświetlacz	30 diod ø5 IR LED (zasięg 25m)
Obraz	Systemy	PAL / NTSC
	Tryby pracy	AHD / CVI / TVI / CVBS
	Rozdzielczość	1080p (1920×1080) dla AHD / CVI / TVI 960H (960×582) dla CVBS
	Prędkość	25kl/s - 50Hz / 30kl/s - 60Hz @ 1080p
	Regulacja	Nasylenie, jasność, kontrast, barwa
Funkcje	Zmiana trybu pracy	Tak, za pomocą pinów
	Menu OSD	Tak, dostępne z poziomu rejestratora lub poprzez kontroler UTC (dostępna tylko w trybie AHD/CVBS)
	Języki interfejsu	angielski, chiński, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
	Korekta obrazu	AES, AGC, AWB, MIR, FLIP, BLC, HSBL, D-WDR, 2D/3D DNR, Defog
	Analiza obrazu	Detekcja ruchu (4 strefy) Strefy prywatności (4 strefy)
	Klasa szczelności	IP68
	Odporność mechaniczna	IK10
Złącza	Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
	Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pozostałe	Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C
	Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 12V (±10%)
	Pobór prądu	max. 260mA
	Waga	980g
Wymiary	Ø140×126.7mm	

Wymiary

