

Karta katalogowa PX-ZP100-PS95G

IPOX[®]

Specyfikacja



Model	PX-ZP100-PS95G	
Cechy	PoE Data/OUT	1x port RJ45 PoE++ (10/100/1000Mbps Base-T)
	Data/IN	1x port RJ45 (10/100/1000Mbps Base-T)
Porty	Obsługa standardu	IEEE 802.3af/at/bt
	Moc wyjściowa	95W (DC 56V)
	Zasięg	< 100m
	Współpraca z przewodami	Cat. 5/5e/6
Funkcje	Technologia	Plug and play
	Przeciwpzepięciowa	2KV~4KV
Ochrona	ESD	6KV~10KV
	Pozostałe	Materiał obudowy
Temperatura pracy		-10°C ~ +40°C
Wilgotność		5 ~ 85% (bez kondensacji)
Zasilanie		AC 100V ~ 240V
Waga		769g
Wymiary (szer./dł./wys.)	96.5x169x42.5mm	

Cechy

- 1 port RJ45 Data/IN (10/100/1000Mbps Base-T)
- 1 port RJ45 PoE++ OUT (10/100/1000Mbps Base-T, IEEE802.3af/at/bt)Napięcie wyjściowe: DC 56V
- Moc wyjściowa: 95W
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwpzepięciowe
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Technologia: Plug and play
- Zasilanie: AC 100V ~ 240V, 50~60Hz